

注意：Bamboo-MのMIDI機能に関する説明を更新しました。

ソフトウェア V.8.1 (2022年12月出荷分)より、以下の機能変更がありました。

シリアル番号が2022で始まるBamboo Mからは、以下のように2種類の接続方法があります。※2021以前のシリアル番号のBamboo Mでは、これまで通り専用MIDIケーブル（マイクロUSB⇔DIN5pin）が必要です。

1. Bamboo Mをコンピューター（PCまたはMac）に直接接続する場合。

Bamboo Mに付属しているUSBケーブル（microUSB⇔USBプラグ）を使用することで、MIDI信号を直接コンピューターに供給できます。

- 1) micro-USB側の先端をBambooの“micro-USBポート”に接続、USB側をPCまたはMacのUSBポートに接続。
- 2) Bambooのメニューから**SETTINGS(設定)**へ進む。
- 3) **OUTPUT MODE(出力モード)**を選択し、**MIDI-USB -> PC**を選択。

2. Bamboo MとMIDIインターフェイス（ミキサーやシンセサイザーなど）を接続する場合。

シンセサイザーやミキサーなどのMIDI機器にMIDI信号を直接供給する場合は、専用MIDIジャックケーブル* (3.5mmジャック - DIN 5pinプラグ：別売) を使います。

- 1) 専用MIDIジャックケーブル*をBamboo Mの "Audio OUT "端子に接続。
- 2) MIDI 5 pin側をMIDI機器のMIDI INに接続。
- 3) バンブーのメニューから**SETTINGS(設定)**へ進む。
- 4) **OUTPUT MODE(出力モード)**を選択し、**MIDI-jack>Synth** を選択。



*専用MIDIジャックケーブルはヒーリングセンターアユhealingcenterayu@gmail.comにて購入できます。